

产品
发布

FLUKE®




隆重推出福禄克最新红外热像仪产品
TiS75

高性能、坚固、易用的 **320X240** 手动对焦热像仪



特性和利益:

Fluke TiS75 是一款易于使用、价格实惠的红外热像仪，可捕获专业品质的 320 x 240 图像。

	<p>捕获专业品质图像</p> <ul style="list-style-type: none"> • 经过改进的分辨率提供专业品质的图像，可查看利用 320 x 240 分辨率进行正确分析所需的细节信息。
	<p>查看更清晰。分析更迅速。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利用不同预设水平的画中画和图像融合功能可捕获难以置信的详细图像，帮助识别潜在问题，查看更为清晰，分析更为迅速。 • 利用 3.5 英寸 320 x 240 LCD，可清晰查看正在检查的对象——与 3.0 英寸的 LCD 屏幕相比，可视区域扩大 33%。
	<p>创新的对焦选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 简单、易用的手动对焦功能，短焦镜头可达 0.15m(6in)

客户应用(型号不同，功能不同):

工业/电气维护	过程行业	建筑应用
<ul style="list-style-type: none"> • 不平衡负载 	<ul style="list-style-type: none"> • 异常热流/热梯度 	<ul style="list-style-type: none"> • 安装不正确或隔热损坏

产品发布: Fluke TiS75 红外热像仪
 仅供福禄克及其授权合作伙伴使用。

<ul style="list-style-type: none"> • 系统过载/电流过大 • 高电阻电气连接 • 元件失效 • 接线错误 • 指标不合格的元件 • 轴承磨损或损坏 • 轴承润滑问题 • 一般过热问题 	<ul style="list-style-type: none"> • 阀门及蒸汽疏水阀工作异常 • 蒸汽泄漏 • 储液罐液面及油泥堆积 • 耐火材料和隔热问题 	<ul style="list-style-type: none"> • 异常热损耗或增加 • 安装不正确或 HVAC 管道系统损坏 • 门、窗密封缺陷或损坏 • HVAC 安装故障 • 异常潮气侵入
---	---	---

标配:

- 热像仪
- 交流充电器/电源，带用于电池充电和交流电工作的通用适配器
- 两块锂离子智能电池以及座充
- USB 电缆
- 软携包
- Micro SD 存储卡
- 可调节腕带
- 坚固耐用的硬携箱
- 工厂校准说明
- 快速开始指南
- 安全卡

基本产品技术指标:

	TiS75
IFOV (空间分辨率)	2.0 mRad
距离系数比—D:S	504:1
探测器分辨率	320 x 240
视场	35.7° x 26.8°
AutoBlend™ 模式	5 个预设项 (0%、25%、50%、75%、100%)
画中画 (PIP)	5 个预设项 (0%、25%、50%、75%、100%)
对焦系统	手动对焦，最小焦距 0.15 m (6 in)
加固显示屏	3.5 英寸(横屏) 320 x 240 LCD
热灵敏度 (NETD)	≤ 0.08 °C @ 30°C 目标温度 (80 mK)
温度量程(-10 °C 以下未校准)	-20 °C 至 +550 °C (-4°F 至 1022°F)
内置数码相机(可见光)	5MP

产品发布: Fluke TiS75 红外热像仪
 仅供福禄克及其授权合作伙伴使用。

激光瞄准器	有
存储系统	内置 4GB 存储器和 4GB 微型 SD 卡
文件格式图像	非辐射 (.bmp)或(.jpeg)或全辐射 (.is2)图像 非辐射 (.bmp、.jpg)文件无需分析软件
软件	SmartView®软件——完整的分析和报告软件以及 Fluke Connect®(如提供)
SmartView®软件导出文件的格式	BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF
语音附注	有, 蓝牙耳机(需另购)(如提供)
IR-PhotoNotes™	有 (3 幅图像)
标准视频录制	有
辐射视频录制	有
视频文件格式	非辐射(MPEG 编码的 .AVI)和全辐射(.IS3)
流化视频(远端显示)	有
标准调色板	8: 铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金属色、灰度、反灰度
Ultra Contrast™ 调色板	8: 超铁红色、超蓝绿色、超高对比度 超琥珀色、超反琥珀色、超熔融金属色、超灰度、超反灰度
颜色报警(温度报警)	高温、低温、等温线
跌落	工程设计可承受 2 米 (6.5 英尺)跌落
尺寸(高 x 宽 x 长)	26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in)
重量(含电池)	固定焦距 0.72 kg(1.6 lb); 手动对焦 0.77 kg(1.7 lb)

注：详细技术指标请参见技术数据资料，文献号为#6005299。

推广计划：

- 开放订购：2015 年 12 月 1 日
- 发货 / www.fluke.com：2015 年 12 月 15 日
- ATP(交货周期)：20 天

服务计划：

- 2 年标准质保
- 由经授权的福禄克热成像服务中心提供服务

产品定价和订购信息：

产品发布：Fluke TiS75 红外热像仪
 仅供福禄克及其授权合作伙伴使用。

完整的产品清单、详细信息和技术指标，请查看详细的分销商装箱单

福禄克 型号	说明	P/N	UPC 代码	产品尺寸(含包装)				原产地
				长	宽	高	重量	
FLK-TIS75 9 Hz	FLK-TIS75 9HZ 热像仪， 手动对焦	4756557	0 95969 81438 6	39 (cm) 15.5 (in)	21 (cm) 8.5 (in)	27 (cm) 11 (in)	3.4 kg 7.5 (lbs)	美国

可选附件

福禄克 型号	说明	P/N	UPC 代码	原产地
FLK-TI-TRIPOD3	三脚架安装附件	4335389	0 95969 66866 8	美国
TI-CAR-CHARGER	车载充电器	3039779	0 95969 41756 3	美国
FLK-TI-SBP3	备用智能电池	3440365	0 95969 49338 3	中国
FLK-TI-SBC3B	备用智能电池充电器	4354922	0 9596 967438 6	中国
FLK-TI-Bluetooth	蓝牙耳机	4603258	0 95969 78227 2	中国